

ARTISAN DE VOS SOUVENIRS

PASSIONNÉS
DEPUIS

1997

GUIDE

**LES TRUCS ET LES ASTUCES
POUR CONSERVER VOTRE
ROULOTTE LONGTEMPS**



Roulottes Chaudière

TABLE DES MATIÈRES

Les trucs et les astuces pour conserver votre roulotte longtemps	3
Mise en route du printemps	3
Entretien régulier	8
Membrane du toit	8
Joints d'étanchéité	8
Châssis (<i>frame</i>)	8
Nettoyage extérieur	8
Hivernage	9
Prolonger la durée de vie de votre roulotte	11

LES TRUCS ET LES ASTUCES POUR CONSERVER VOTRE ROULOTTE LONGTEMPS

On ne le dira jamais assez : une roulotte bien entretenue est un gage de qualité pour des vacances sans tracas ! En tant que propriétaire, il est important de garder votre roulotte en bon état pour la conserver longtemps et ainsi rentabiliser votre investissement.

Ce guide pratique vous fournira de précieux conseils pour :

- effectuer la mise en route du printemps
- réaliser l'entretien régulier de votre roulotte
- procéder à l'hivernisation en fin de saison

De quoi prolonger la durée de vie de votre roulotte !

MISE EN ROUTE DU PRINTEMPS

La neige fond et le soleil est de retour : c'est le moment de préparer votre roulotte pour la belle saison ! Suivez les étapes ci-dessous pour procéder au déshivernage (déshivernisation) de votre VR en bonne et due forme.

1 REMETTRE LA BATTERIE À DÉCHARGE PROFONDE EN PLACE

Fil rouge = positif
Fil noir = négatif

Fil noir = positif
Fil blanc = négatif

Fil blanc = toujours négatif (mise à terre)

Trois fils ou plus d'un fil noir
Vérifier la source des fils noirs avant de les rebrancher aux pôles

2 CHARGER LA BATTERIE

- Charger avec un chargeur

ou

- Connecter la roulotte pour que la batterie se recharge par elle-même

Si le détecteur sonne

- Appuyer sur le bouton « Rest »

ou

- Enlever le fusible du détecteur (LP Gas ou LPG) dans le panneau du convertisseur ou derrière le détecteur (fusible sur le fil rouge) et tout remettre en place

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

3 REMETTRE L'EAU SUR LA ROULOTTE


- Vérifier que le bouchon du réservoir du chauffe-eau est vissé (voir panneau extérieur de la roulotte)
- Ouvrir la valve d'entrée d'eau du chauffe-eau
- Ouvrir tous les robinets, la douche et la toilette un à un et laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'antigel (liquide coloré)
- Remettre la valve du *by-pass* (de la soupape de dérivation) du chauffe-eau en position fermée
- Ouvrir la valve d'entrée d'eau au chauffe-eau

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____



La valve du *by-pass* (de la soupape de dérivation) doit être complètement fermée, sinon l'eau passera par celle-ci et se mélangera à l'eau chaude, donnant l'impression que l'eau est tiède et que le chauffe-eau est brisé.

 **ATTENTION:** ne pas faire chauffer l'élément électrique du chauffe-eau si celui-ci est vide!

4 VÉRIFIER LES APPAREILS MÉNAGERS AU PROPANE OU ÉLECTRIQUES

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

Poêle

- Commencer avec les ronds de poêle pour remplir la ligne de gaz, éliminer l'air qui peut s'y trouver et favoriser l'allumage des autres appareils

Réfrigérateur

- Prend environ une demi-journée avant d'atteindre sa température
- Fonctionne mieux dans les 15 à 20 degrés Celsius
- Peine à refroidir entre 0 °C et 32 °C, surtout lorsque la porte est ouverte fréquemment

Micro-ondes

Fournaise

Air climatisé

Prises électriques

5 VÉRIFIER LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET LE TOIT DE LA ROULOTTE

Joint d'étanchéité des portes, fenêtres et machines

- Repérer les fissures
- Enlever le silicone abîmé
- Remplacer avec du silicone neuf

Toit

- Utiliser le scellant Dicor pour les joints du toit
- Appliquer un protecteur sur le toit (choisir une journée où la température est clémente pour en faciliter l'adhérence)

6 VÉRIFIER LE CHÂSSIS (FRAME) DE LA ROULOTTE

- Nettoyer avec un produit spécialisé
- Repérer les taches de rouille
- Gratter et sabler les taches de rouille et appliquer de la peinture noire pour métal

7 VÉRIFIER L'ÉTAT DES PNEUS DE LA ROULOTTE

Pneus

- Vérifier l'usure de la semelle
- Vérifier les craques dans le caoutchouc

Boulons

- Vérifier le couple de serrage de chaque boulon (il doit être à 100 livres/pied)

Enjoliveurs

- Vérifier que chaque enjoliveur est bien en place et solide

Essieux

- Inspecter (ne doit pas être droit, mais courbé légèrement)

Ailes

- S'assurer que les ailes sont en bon état (sans fissures)

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

8 VÉRIFIER LA SUSPENSION DE LA ROULOTTE

- Inspecter visuellement l'état
- Les suspension à lames doivent avoir une courbe
- Vérifier l'état des supports et des boulons

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

9 VÉRIFIER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ET LES FREINS DE LA ROULOTTE

Câblage électrique

- Brancher le connecteur électrique
- Vérifier le fonctionnement des lumières d'arrêt, feux clignotants et feux de position

Freins électriques

- Inspecter les freins
- Ajuster les freins
- Vérification et graissage des roulements (*bearings*)

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

10 VÉRIFIER LA BARRE DE TORSION, BARRE ANTI-ROULIS (ANTI-SWAY)

- Ajuster la barre
- Vérifier si la boule (l'attache) est bien à plat sur son support et que ce dernier est droit

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

11 VÉRIFIER L'AUVENT DE LA ROULOTTE

- Vérifier le fonctionnement du mécanisme d'ouverture et de fermeture
- Repérer les égratignures et déchirures dans la toile
- Nettoyer l'auvent avec un produit spécialisé

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

12 VÉRIFIER L'INTÉRIEUR DE LA ROULOTTE

- Faire aérer en ouvrant les portes et les fenêtres
- Ouvrir les protecteurs de dômes (*MaxxAir*) pour la saison
- Enlever le calfeutrage installé pour protéger la roulotte en hiver
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau (plafond, plancher, armoires et coffres)
- Vérifier l'état du mobilier (armoires, comptoirs, tables, tablettes, lits, banquettes, divans, espaces de rangement, marches, etc.)
- Vérifier les pièces de quincaillerie (portes, porte moustiquaire, serrures, loquets, etc.)
- Vérifier l'état des rideaux et des stores

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

Vous avez des questions? N'hésitez pas à consulter votre concessionnaire de VR pour obtenir des réponses ou un service personnalisé lors de la préparation de votre roulotte au printemps.

ENTRETIEN RÉGULIER

Tout au long de la saison, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier pour prendre la route l'esprit tranquille. Voici les principaux éléments à vérifier fréquemment pour préserver votre roulotte en bon état.

MEMBRANE DU TOIT

- Appliquer du scellant de marque Dicor. Le silicone n'adhère pas à la membrane EPDM et ne sera pas étanche.

CONSEIL DE PRO

Si votre roulotte a un toit plus mince, prenez soin de mettre un contreplaqué (*plywood*) à l'aide d'une échelle avant de monter sur celui-ci. Certains toits ne sont pas conçus pour supporter le poids d'une personne, ce qui pourrait endommager votre roulotte.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

- Procéder régulièrement à une inspection visuelle des joints d'étanchéité (silicone) de la roulotte, y compris le toit.
- Appliquer du silicone en aérosol pour caoutchouc (conditionneur à caoutchouc) sur les caoutchoucs des extensions.
- Lubrifier les mécanismes d'extension avec un lubrifiant sec (WD-40).

CONSEIL DE PRO

En tant que propriétaire, il est de votre responsabilité de vous assurer de l'étanchéité des joints de votre roulotte pour éviter l'infiltration d'eau. Profitez de la lubrification des mécanismes d'extension pour vérifier l'état des mécanismes et l'étanchéité des caoutchoucs.

CHÂSSIS (*FRAME*)

Vérifier qu'il n'y ait pas de rouille.

- Demander au concessionnaire d'appliquer un antirouille sur le châssis de la roulotte.
- Gratter et sabler la rouille avant d'appliquer de la peinture à métal noire.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

- Nettoyer et cirer l'extérieur de la roulotte, y compris l'auvent avec des produits conçus pour les VR afin de préserver la roulotte en bon état.
- Opter pour des produits spécifiques pour le nettoyage extérieur du châssis (*frame*) et du toit.
- Porter une attention particulière au nettoyage de l'auvent de la roulotte pour prévenir les taches de moisissures.

CONSEIL DE PRO

Commencez par le nettoyage du toit et rincez bien les murs par la suite. Les produits pour les membranes sont très puissants et pourraient tacher ou abîmer votre roulotte.

HIVERNISATION

À la fin de la saison, il est temps de procéder à l'hivernisation de votre roulotte. Il faut aussi penser à son entreposage en hiver pour la garder en bon état en vue de la prochaine saison. Voici les principales étapes à suivre.

1 VIDER LES RÉSERVOIRS

- Réservoir d'eau potable
- Réservoir d'eaux usées
- Chauffe-eau

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

2 FERMER L'ENTRÉE D'EAU

- Fermer l'entrée d'eau froide du réservoir d'eau chaude
- Ouvrir le *by-pass* (la soupape de dérivation)

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

! **ATTENTION:** le *by-pass* (la soupape de dérivation) doit être en position « ouvert » pour l'hivernisation et « fermé » pendant l'été afin que l'eau circule normalement par le chauffe-eau.

3 DÉCONNECTER LE TUYAU D'ENTRÉE D'EAU À LA POMPE

- Déconnecter le tuyau d'entrée d'eau à la pompe et y brancher un tuyau auxiliaire pour pomper l'antigel directement du gallon d'antigel

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____



Si vous ne savez pas où se trouve la pompe à eau, faites-la fonctionner et écoutez le son qui vous mènera vers un coffre extérieur, une armoire à l'intérieur, sous une banquette ou derrière un panneau vissé.

4 FAIRE COULER L'ANTIGEL DANS LES TUYAUX

- Actionner la pompe à eau
- Ouvrir un robinet à la fois en commençant par celui le plus loin de la pompe
- Attendre que l'antigel coule du robinet avant de passer au suivant
- Répéter avec la toilette, la pomme de douche et la douchette extérieure (si applicable)
- Arrêter la pompe à eau et ouvrir un robinet pour enlever la pression dans la tuyauterie
- Vider le reste de l'antigel dans les éviers et les conduits du bain

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

5 PROCÉDER AU CALFEUTRAGE

Coller un polythène ou un sac de plastique aux endroits où la neige et la glace pourraient s'infiltrer:

- accès extérieur du réfrigérateur
- « vent » du réfrigérateur sur le toit
- cheminée de la fournaise
- tout autre accès à l'extérieur de la roulotte

Cocher lorsque vérifié

Notes: _____

CONSEIL
DE PRO

Il est suggéré d'enlever toutes les batteries (marine et alcaline) afin de les remiser dans un endroit tempéré pendant l'hiver. Profitez-en pour charger et laisser décharger votre batterie marine à quelques reprises.

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ROULOTTE

Vous voulez effectuer vous-même l'entretien de votre roulotte pour en assurer la durabilité ? Sachez qu'il existe des ressources pour vous aider !

- Posez vos questions à votre concessionnaire de VR pour obtenir des réponses plus personnalisées.
- Participez à des ateliers sur l'hivernage, le déshivernage et l'entretien de roulottes (offerts chez Roulottes Chaudière) pour bénéficier de conseils pratiques par des professionnels.

Bonne saison!



870, chemin Olivier, C.P. 44010
Lévis (Québec) G7A 4X3

418 831-3080
roulotteschaudiere.com